

# COORDINATEURS DES PORTES

EN SURFACE

## CORDONNATEUR DES PORTES À GRAVITÉ

DCG7, DCG9



- Homologué UL pour portes coupe-feu, conforme à la norme ANSI/BHMA 156.3 type 21
- Pour utilisation sur des portes jumelées avec astragale jusqu'à 4" (102 mm) pour permettre porte inactive à fermer avant porte active
- Réversible
- Montage en surface
- Laiton massif, finition chrome satiné (26D)
- Rouleaux en nylon et en caoutchouc et gâche pour un fonctionnement silencieux et efficace. et aider à protéger les portes contre les dommages.
- Quincaillerie de montage incluse : vis mécaniques

DCG9	-26D
MODÈLE	FINI

### MODÈLE USAGE

**DCG7** Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) ≤ 48" (1290 mm) de largeur  
OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) ≤ 40" (1016 mm) de largeur  
OU portes jumelées avec des astragales ≤ 34" (864 mm) de largeur

**DCG9** Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) > 48" (1290 mm) de largeur  
OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) > 40" (1016 mm) de largeur  
OU portes jumelées avec des astragales > 34" (864 mm) de largeur

