



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Homologations</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures</li> <li>Garantie limitée de 5 ans</li> </ul>   |
| <b>Puissance</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de fermeture fixe de taille 1, 2, 3, 4 ou 5</li> </ul> <p>Voir plus de détails dans le guide de sélection.</p>                       |
| <b>Construction</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier en alliage d'aluminium coulé, fini peint</li> </ul>  |
| <b>Mécanisme</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique</li> </ul>  |
| <b>Fluide</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluide hydraulique non gommant et non gelant</li> <li>Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)</li> </ul>                                  |
| <b>Réglages</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse du balayage par soupape</li> <li>Vitesse du verrouillage par soupape</li> <li>Intensité de freinage par soupape - en option</li> </ul> |
| <b>Couvercle</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle du pignon en plastique, fini peint</li> </ul>  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Sens d'ouverture</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sans main</li> </ul>  |
| <b>Angle d'ouverture</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 180°</li> </ul>   |
| <b>Montage</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tri-pack : régulier<sup>1</sup>, cadre supérieur<sup>1</sup>, bras parallèle<sup>2</sup></li> <li>Jouée maximum : 3" (76 mm)</li> <li>Plaques de support – disponibles</li> </ul> |
|                          | <p>(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %</p> <p>(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %</p>  |
| <b>Quincaillerie</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vis à bois et vis mécaniques</li> <li>Manchons filetés et boulons traversants – disponibles</li> </ul>  |
| <b>Bras disponibles</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bras régulier</li> </ul>  |
| <b>Finis</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>AL-Aluminium, peint; BP-Laiton, peint;</li> <li>DU-Bronze foncé, peint</li> </ul>   |

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

|        |      |
|--------|------|
| 754    | AL   |
| MODÈLE | FINI |

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2026-01.

03.040

## GUIDE DE SÉLECTION

| MODÈLE | PUISSEANCE | POIDS DE LA PORTE <sup>1</sup> | LARGEUR MAX. DE LA PORTE <sup>2</sup><br>INTÉRIEURE | LARGEUR MAX. DE LA PORTE <sup>2</sup><br>EXTÉRIEURE | FREINAGE | FERMETURE À RETARDEMENT | FINI       | /CAISSE |
|--------|------------|--------------------------------|---|---|----------|-------------------------|------------|---------|
| 751    | 1          | 33–80<br>(15–36)               | 32<br>(813)   | —   | —        | —                       | AL, BP, DU | 10      |
| 752    | 2          | 55–100<br>(25–45)              | 36<br>(914)   | —   | —        | —                       | AL, BP, DU | 10      |
| 753    | 3          | 90–145<br>(40–66)              | 44<br>(1118)  | —   | —        | —                       | AL, BP, DU | 10      |
| 783    | 3          | 90–145<br>(40–66)              | 44<br>(1118)  | —   | ●        | —                       | AL         | 10      |
| 754    | 4          | 125–190<br>(57–86)             | 48<br>(1219)  | 36<br>(914)   | —        | —                       | AL, BP, DU | 10      |
| 784    | 4          | 125–190<br>(57–86)             | 48<br>(1219)  | 36<br>(914)   | ●        | —                       | AL, DU     | 10      |
| 755    | 5          | 175–265<br>(80–120)            | 52<br>(1321)  | 44<br>(1118)  | —        | —                       | AL, BP, DU | 10      |
| 785    | 5          | 175–265<br>(80–120)            | 52<br>(1321)  | 44<br>(1118)  | ●        | —                       | AL, DU     | 10      |

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.  
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCE (MILLIMÈTRES)



| MODÈLE            | A      | B          | C          | D         | E         |
|-------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 751               | ¾ (19) | 6½(165)    | 1¹¹₁₆ (43) | 7¹⁸ (181) | 2⁹₁₆ (65) |
| 752/753 (783)     | ¾ (19) | 8³₁₆ (208) | 1³¼ (45)   | 8⁷₈ (225) | 2⁷₈ (73)  |
| 754/755 (784/785) | ¾ (19) | 9¹₁₆ (230) | 1³¼ (45)   | 9³⁴ (248) | 2⁷₈ (73)  |

PO (MM)

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**ARM754**

Bras pour ferme-portes, modèles 752 à 785.



**DP754**

Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct (modèles 754 / 755).



**SNB1420**

Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1³¼" (44,5 mm) d'épaisseur.



**DPN754**

Plaque étroite pour les installations sur cadre supérieur avec plafond bas ou pour les installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



**715**

Console de bras parallèle (grandeur 1 et 2).



**735**

Console de bras parallèle (grandeur 3, 4 et 5).

