

FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ

FERME-PORTE SPÉCIALISÉS



FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ – PERKOMATIC

PERKOMATIC



- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient aux portes intérieures jusqu'à 165 lb (75 kg)
- Convient aux portes $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 180°
- Déconseillé pour les portes équipées de charnières parlement (papillon), encastrées, en saillie ou relevables
- Vitesse de verrouillage réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKOMATIC - C26D
MODÈLE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION



FERME-PORTE HYDRAULIQUE DISSIMULÉ – POWERMATIC

POWERMATIC



- Homologué cULus pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 45 minutes avec du mastic intumescant ; jusqu'à 3 heures sur portes métalliques
- Conforme aux normes ANSI/BHMA 156.4
- Conforme aux normes de force maximale de l'ADA
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les applications de verrouillage et de non-verrouillage
- Convient pour les portes jusqu'à 175 lb (80 kg) et $37\frac{1}{2}$ " (950 mm) de large
- Convient aux portes $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 105°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Vitesses de verrouillage et balayage réglables
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

POWERMATIC - C26D
MODÈLE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

