

CADENAS EN LAITON

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS EN LAITON MASSIF




- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Modèles à anse longue (L) disponibles
- Cylindre reclésable avec 3 clés

CLÉAGE

KD : Clés semblables

*Services de cléage disponibles

263L	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLE	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			CLÉ ¹	/BOÎTE
				A	B	F	C	E	øD		
À VERROUILLAGE SIMPLE											
261	20	3	KD	1 ³ / ₁₆ (20,6)	2 ⁵ / ₃₂ (19,5)	1 ³ / ₃₂ (10,4)	1 ³ / ₃₂ (10,5)	1 ³ / ₃₂ (10,7)	1/8 (3,2)	KB261	12
262	25	4	KD	3 ¹ / ₃₂ (24,9)	3 ¹ / ₃₂ (24,8)	1 ⁵ / ₃₂ (12,1)	3 ¹ / ₃₂ (24,8)	1/2 (12,5)	3/16 (4,4)	KB262	6
À VERROUILLAGE DOUBLE											
263	32	4	KD	1 ¹ / ₄ (31,6)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	9/16 (13,9)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	2 ¹ / ₃₂ (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
263L	32	5	KD	1 ¹ / ₄ (31,6)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	9/16 (13,9)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	2 ¹ / ₃₂ (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
264	38	5	KD	1 ¹ / ₂ (37,8)	1 ³ / ₈ (35,0)	5/8 (15,6)	1 ³ / ₈ (35,0)	2 ⁵ / ₃₂ (19,7)	1/4 (6,3)	KB263	6
264L	38	5	KD	1 ¹ / ₂ (37,8)	1 ³ / ₈ (35,0)	5/8 (15,6)	1 ³ / ₈ (35,0)	2 ⁵ / ₃₂ (19,7)	1/4 (6,3)	KB263	6
265	50	6	KD	1 ³ / ₃₂ (49,8)	1 ¹¹ / ₁₆ (42,9)	3/4 (19,1)	1 (25,0)	1 (25,4)	1 ¹ / ₃₂ (8,7)	KB265	6

PO (MM) (1) INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE DE CLÉS BRUTES.