

# CADENAS VIRO

## QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

### Viro CADENAS EN LAITON MASSIF



- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Barrillet, boulons et goupilles en laiton massif
- Ressorts en acier inoxydable
- Clé amovible en position verrouillée et déverrouillée
- Comprend 2 clés en laiton nickelé

#### OPTIONS

KD : Clés différentes (MG par défaut)


SA : Sous-assemblé, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)

CKD : Complètement démonté, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)

\*Services de cléage disponibles

|        |        |
|--------|--------|
| 302    | KD     |
| MODÈLE | CLÉAGE |

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez [www.viro.it](http://www.viro.it) pour plus d'informations.



| MODÈLE | TAILLE | GOUPILLES | TAILLE DU CORPS |      |      | TAILLE DE L'ANSE* |      |      | CLÉAGE      | QTÉ <sup>1</sup> |
|--------|--------|-----------|-----------------|------|------|-------------------|------|------|-------------|------------------|
|        |        |           | A               | B    | F    | C                 | E    | øD   |             |                  |
| 301    | 30     | 4         | 30,0            | 27,0 | 13,0 | 15,0              | 15,7 | 5,0  | KD, SA, CKD | 12               |
| 302    | 40     | 5         | 40,0            | 32,0 | 15,0 | 20,0              | 23,0 | 6,4  | KD, SA, CKD | 12               |
| 303    | 50     | 5         | 50,0            | 40,0 | 17,0 | 28,0              | 30,0 | 8,0  | KD, SA, CKD | 6                |
| 304    | 60     | 5         | 60,0            | 46,0 | 20,0 | 35,0              | 35,0 | 10,0 | KD, SA, CKD | 6                |
| 305    | 70     | 5         | 70,0            | 51,0 | 23,0 | 42,0              | 38,0 | 12,0 | KD, SA      | 6                |

MM

(1) 12 : UNITÉS PAR CAISSE

(\*) D'AUTRES LONGUEURS D'ANSE DISPONIBLES EN OPTION - VOIR LES TAILLES DISPONIBLES AU TABLEAU CI-DESSOUS.



| MODÈLE | TAILLE | TAILLE DE L'ANSE |      |      | CHEMIN DE CLÉ VIRO | CLÉ <sup>1</sup> |
|--------|--------|------------------|------|------|--------------------|------------------|
|        |        | C                | E    | øD   |                    |                  |
| 301.30 | 30     | 30,0             | 15,7 | 5,0  | 011                | 301KB            |
| 301.40 |        | 40,0             | 15,7 | 5,0  |                    |                  |
| 301.64 |        | 64,0             | 15,7 | 5,0  |                    |                  |
| 302.40 | 40     | 40,0             | 23,0 | 6,4  | 013                | 302KB            |
| 302.64 |        | 64,0             | 23,0 | 6,4  |                    |                  |
| 302.90 |        | 90,0             | 23,0 | 6,4  |                    |                  |
| 303.48 | 50     | 40,0             | 30,0 | 8,0  | 015                | 302KB            |
| 303.64 |        | 64,0             | 30,0 | 8,0  |                    |                  |
| 303.90 |        | 90,0             | 30,0 | 8,0  |                    |                  |
| 304.64 | 60     | 64,0             | 35,0 | 10,0 | 015                | 302KB            |
| 304.90 |        | 90,0             | 35,0 | 10,0 |                    |                  |
| 305.64 | 70     | 64,0             | 38,0 | 12,0 | 015                | 302KB            |
| 305.90 |        | 90,0             | 38,0 | 12,0 |                    |                  |

MM

VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT POUR OBTENIR DE L'AIDE LORS D'UNE COMMANDE DE CADENAS OU D'ANSES SUR MESURE.

(1) DES CLÉS BRUTES SONT DISPONIBLES SÉPARÉMENT.

