

# SÉRIE PF

## SERRURE POUR PORTE EN VERRE



PF210  
COULOIR

1  
ANS



PÊNE  
SILENCIEUX



PF251  
ENTRÉE (CYLINDRE KIK)



PF251P  
CYLINDRE PROFILE

**Garantie** • Garantie limitée de 1 an

**Épaisseur de panneau** • Pour panneau en verre trempé  
•  $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12,7 mm) d'épaisseur  
• Kit d'extension  $\frac{19}{32}$ " (15 mm) (#PF2-EXT)

**Sens d'ouverture** • Avec main, réversible sur le site\*

(\*) La conversion de la main n'est possible qu'à partir de LH vers RH ou LHR vers RHR (et vice versa). Voir le guide de manipulation.

**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de  $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)  
• Bande de Derlin pour un fonctionnement silencieux et en douceur

**Gâche** • Gâche ASA – disponible  
• Gâche pour cadre en métal – disponible  
• Gâche pour panneau en verre – disponible

Les gâches ne sont pas incluses, vendues séparément. Voir Pièces et accessoires.

**Garniture** • Corps en alliage de zinc à haute résistance  
• Couvercles en acier inoxydable

Leviers non inclus, vendus séparément. Voir Pièces et accessoires.

**Châssis** • Montage dissimulées  
• Cales et joints d'étanchéité inclus

**Préparation** • Découpe de verre requise. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

**Cylindre** • Cylindre à 5 goupilles  
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
• Amovible  
• Cylindres profilés vendus séparément  
*Services de cléage disponibles.*

**Fonctions** 200 Gâche pour panneau en verre  
210 Couloir  
251 Entrée  
251P Entrée, cylindre profilé (sans noyau)

**Levier** • Grande variété de styles de leviers  
• Vendue séparément - voir Pièces et accessoires

**Fini** 630–Acier inoxydable satiné  
19–Noir mat\*

(\*) Commande spéciale. D'autres finis sont aussi offerts sur commande spéciale.

PF	251	LH	-	630
SÉRIE	FONCTION <sup>1</sup>	MAIN		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS

(2) LH: GAUCHE RH: DROITE LHR: GAUCHE, REVERSÉ RHR: DROITE, REVERSÉ



## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION	FINI <sup>1</sup>	/ CAISSE
PF	210 Couloir	630, 19*	20
PF	251 Entrée, cylindre inclus ➡	630, 19*	20
PF	251P Entrée, cylindre profil (sans noyau)	630, 19*	20
PF	200 Gâche pour panneau latérale en verre	630, 19*	**

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (\*) COMMANDE SPÉCIALE, PEUT NéCESSITER UN DÉLAI DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE (\*\*) CONTACTEZ LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS ➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

**PF251**

**PF200**

**Conversion de la main**

	A	B	C	D	E
<b>PF210</b>	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
<b>PF251</b>	(67)	(165)	(150)	(22)	(8)
<b>PF200</b>	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	3	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
	(67)	(76)	(60)	(22)	(8)

PO (MM)

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**PFL001-32D**  
Style de levier droit (vendu en paires).



**PFL018-32D**  
Style de levier courbé (vendu en paires).



**CBPT1530-SCKD-15**  
Cylindre à profil Schlage « C » avec barrette tournante. Non reclésable. Pour serrures PF251P main gauche ou main droite.



**CBPT3131-SCKD-15**  
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante. Non reclésable. Pour serrures PF251P MGR/MDR.



**9203**  
Cylindre profilé Viro, double cylindre, fini laiton. Requis pour systèmes de clé maîtresse avec PF251P. Reclésable..



**LS01**  
Gâche pour cadre en métal de 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" à 2" (44,5 mm à 50 mm). Comprend pare-pousière, plaque de montage et les vis mécaniques.



**ASAC15**  
Gâche ASA pour cadre de porte de 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" à 2" (44,5 mm à 50 mm). 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>x4<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (32 x 124 mm). Reclésable



**PF200**  
Gâche pour épaisseurs de panneaux latéraux en verre trempé jusqu'à 1<sup>9</sup>/<sub>32</sub>" (15 mm).



**PF2-EXT**  
Kit d'extension pour épaisseurs de panneaux jusqu'à 1<sup>9</sup>/<sub>32</sub>" (15 mm). Pour PF210 ou PF251.

