



CERTIFIÉ
BHMA.

G1

UL
LISTED

3H

♿

8

10
ANS

Type • Serrure cylindrique

Homologations • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Classé UL 10C Pression positive nominale
• Conforme aux exigences de l'ADA
• Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte • 1 $\frac{3}{8}$ –2" (35–51mm)
• Modèle NIPF : 1 $\frac{1}{16}$ –2" (40–51mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
• 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible
• 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
• Pêne de sûreté, course de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) – disponible

Têtière • Type mortaise, coins carrés
• 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture • Levier robuste coulé sous pression
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosace : 3 $\frac{9}{16}$ " (90 mm)

Châssis • Plaque de montage et vis dissimulées
• Poteaux de sécurité fixes
• Levier avec embrayage libre

Préparation • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
• Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre • Laiton massif, 6 goupilles
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
• Amovible, recléage possible
• Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. () Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément*

Fonctions	10 Couloir	70 Salle de classe
	15 Sortie	75 Sécurité en salle de classe
	42 Intimité	80 Dépôt
	53 Entrée	82 Établissement
	60IC Magasin (NIPF seulement)	

Fini C26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


GX1S 53 C26D

SÉRIE FONCTION FINI

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
GX1S	10 Couloir	C26D	6
GX1S	15 Sortie	C26D	6
GX1S	42 Intimité	C26D	6
GX1S	53 Entrée ↔	C26D	6
GX1S	53IC Entrée NIPF, sans noyau ↔	C26D	6
GX1S	70 Salle de classe ↔	C26D	6
GX1S	70IC Sécurité en salle de classe NIPF, sans noyau ↔	C26D	6
GX1S	80 Dépôt ↔	C26D	6
GX1S	80IC Dépôt NIPF, sans noyau ↔	C26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
 ↔ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.



	A	B	C	D*
GX1S	3 ⁹ / ₁₆ (90)	5 (127)	7/ ₈ (22)	27/ ₁₆ (62)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés :
1¹/₈x2³/₄" (28,5x70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1¹/₈x2³/₄" (28,5x70 mm)



ASA-T
Gâche ASA avec lèvres réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



9807
Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



GX1SL238
Pêne couloir : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)

GX1SL234
Pêne couloir : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)

GX1PL238
Pêne d'intimité : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)

GX1PL234
Pêne d'intimité : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)



GX1DL238
Pêne de sûreté : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)

GX1DL234
Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)



GX1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm),
course de 3/₄" (19 mm), tète de 1¹/₈x2¹/₄"
(28,5x57 mm) *Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*



GX1LE334
Adaptateur d'extension de l'écartement à 3³/₄" (95 mm)
pour pêne avec écartement de 2³/₈" (60 mm)

GX1LE500
Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm)
pour pêne avec écartement de 2³/₄" (70 mm)

