

# BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

## MONTAGE EN SURFACE

### ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – ROBUSTE

ABH-9000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez [www.abhmfg.com](http://www.abhmfg.com) pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

|        |      |      |
|--------|------|------|
| ABH-90 | 22   | -32D |
| MODÈLE | TYPE | FINI |

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

### ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – SERVICE MOYEN

ABH-4400



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–1⅞" (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez [www.abhmfg.com](http://www.abhmfg.com) pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

|        |      |      |
|--------|------|------|
| ABH-44 | 32   | -32D |
| MODÈLE | TYPE | FINI |

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

