

BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE EN SURFACE

ABH BRAS D'ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS AJUSTABLE – SERVICE MOYEN

ABH-3300A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1 $\frac{3}{4}$ –1 $\frac{7}{8}$ " (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-33	23	A	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI	

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION

