

Les charnières à engrenage continu CGH sont recommandées pour les portes $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur, 48" (1219 mm) de largeur et jusqu'à un poids de 400 lb (182 kg). Pour les applications à trafic élevé ou modéré.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Encart de porte de $\frac{1}{16}$ " (1,6 mm)
- Pour les cadres de portes à face étroite, au moins $1\frac{1}{2}$ " (38 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte; $\frac{7}{8}$ " (22 mm) lorsqu'il est décalé.
- Poids maximum de la porte : 400 lb (182 kg)
- Les portes de plus de 200 lb (90,7 kg) doivent être renforcées au niveau de la porte et du cadre
- Matériel de montage inclus pour les portes et cadres métalliques :
 - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24x $\frac{5}{8}$ "
 - » Boulons traversants et vis mécaniques 1/4-20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)

Le fait de ne pas installer la charnière conformément aux exigences du fabricant et aux instructions d'installation fournies, y compris la non-utilisation des fixations fournies et/ou une modification non autorisée sur le terrain, annulera toute garantie exprimée ou implicite.



(*) Les finitions peuvent changer avec le temps car elles sont exposées aux conditions environnementales et à l'usure.

MODÈLE	FINI ¹	LONGUEUR	FIXATION
CGHFS83HD-AL	Claire		
CGHFS83HD-DU	Bronze foncé	83 (2108)	VIS #12-24 TEK (38) Boulons 1/4-20 (8)
CGHFS83HD-MB	Noir Mat		
CGHFS95HD-AL	Claire		
CGHFS95HD-DU	Bronze foncé	95 (2413)	VIS #12-24 TEK (40) Boulons 1/4-20 (9)
CGHFS95HD-MB	Noir Mat		
CGHFS120HD-AL	Claire		
CGHFS120HD-DU	Bronze foncé	120 (3023)	VIS #12-24 TEK (44) Boulons 1/4-20 (10)
CGHFS120HD-MB	Noir Mat		

PO (MM) (1) ALUMINIUM ANODISÉ

